



SEGURIDAD S.R.L
Cuit: 30 - 69789393-4

FIREGUARD






- Desarrollo
- Investigación
- Fabricación
- Ingeniería
- Comercialización
- Instalaciones
- Importación
- Distribución
- Proyectos
- Obras
- Asesoramiento
- Servicio Técnico

LISTA CONTROL DE ACCESO PROXIMIDAD

INTEGRADORES - DESARROLLADORES - GREMIO

LECTORES DE PROXIMIDAD - EM 4100 - 125 KHZ







MODELO	DESCRIPCION	X 1	X 10	FORMATO
KIT 125 COMPLETO programacion altas y bajas por control remoto	1 LECTOR DE PROXIMIDAD rango de lectura 5 a 10 cm, 1 CONTROLADOR AUTONOMO con puerto infrarrojo, 1 CONTROL REMOTO de programacion de altas y bajas, 30 TARJETAS O TAGS de proximidad, FUENTE de alimentacion con bateria y GABINETE	174	158	
LP125K-76	Lector de proximidad 114 x 76 x 16 mm, salida RS-485, rango de lectura 5 a 10 cm	61	55	
LP125K-46	Lector de proximidad angosto 122 x 46 x 23 mm, salida RS- 485, rango de lectura 5 a 10 cm	72	65	
LP125K-42	Lector de proximidad 80 x 42 x 12.5 mm (GABINETE SIMILAR HID), salida Wiegand de 26/34 bits, rango de lectura 5 a 10 cm,	73	66	
LP125K-31	Lector de proximidad angosto 161 x 31 x 24 mm, salida RS- 232, rango de lectura 5 a 10 cm	57	52	
LP125K-88	Lector de proximidad 88 x 88 x 10 mm, salida RS-485, rango de lectura 5 a 10 cm	79	72	

LP125-76T	Lector de proximidad CON TECLADO 114 x 76 x 16 mm, salida Wiegand de 26/34 bits, rango de lectura 5 a 10 cm	99	90	
LP125-88T	Lector de proximidad CON TECLADO 108 x 88 x 32, salida Wiegand de 26/34 bits, rango de lectura 5 a 10 cm	105	95	
LP125K-230 LA	Lector de proximidad de LARGO ALCANCE 230 x 230 x 35 mm, salida RS-485, rango de lectura de 50 a 100 cm según tipo de transductor	462	420	

LECTORES MIFARE 13,65 MHZ

MODELO	DESCRIPCION	X 1	X 10	FORMATO
LP13M-76	Lector de proximidad 114 x 76 x 16 mm, salida Wiegand de 26/34 bits, rango de lectura 5 a 10 cm	72	65	
LP13M-46	Lector de proximidad angosto 122 x 46 x 23 mm, salida Wiegand de 26/34, rango de lectura 5 a 10 cm	83	75	
LP13M-42	Lector de proximidad 80 x 42 x 12.5 mm (GABINETE SIMILAR HID), salida Wiegand de 26/34 bits, rango de lectura 5 a 10 cm	79	72	
LP13M-88	Lector de proximidad 88 x 88 x 10 mm, salida Wiegand de 26/34 bits, rango de lectura 5 a 10 cm	70	75	

TARJETAS Y KEY TAG

MODELO	DESCRIPCION	X 1	X 50	FORMATO
ID Card 125K (1.8mm)	Tarjeta de proximidad EM - 4100 125 KHZ Gruesa 1,80 mm	1,09	0,99	
ID Card 125K (1,05mm)	Tarjeta de proximidad EM - 4100 125 KHZ 1,05 mm	1,32	1,20	
ID Card 13M (0.8mm)	Tarjeta de proximidad EM - 4100 125 KHZ Fina 0,80 mm	2,19	1,99	
ID Card 13M (0.8mm)	Tarjeta de proximidad MIFARE 13,56 MHz Fina 0,80 mm	2,64	2,40	
Keycard (125KHz EM-ID)	Tag de proximidad tipo llavero EM - 4100 125 KHZ 40 x 30 x 2 mm	1,54	1,40	
Keycard (13.56MHZ)	Tag de proximidad tipo llavero MIFARE 13,56 MHz 40 x 30 x 2 mm	2,75	2,50	

CONTROLADORES, HARDWARE Y ACCESORIOS

controlador autonomo una puerta 1 lector	Alimentacion 12V, controla 1 cerradura	44	40
controlador autonomo una puerta 2 lectores	Alimentacion 12V, controla 2 cerradura	55	50
control remoto de programacion con receptor	Control remoto para kit	17	15
CPU unidad de control central sistema centralizado	CPU con interfase RS-485 y conexión a PC	72	65
interfase RS-485 / RS-232 de conexión a PC	Interfase optoacoplada RS-485 / RS-232	55	50
controlador centralizado 1 puerta 1 lector	Alimentacion 12V, controla 1 cerradura	66	60
controlador centralizado 1 puerta 2 lectores	Alimentacion 12V, controla 1 cerradura	77	70
fuente de alimentacion	Fuente Alimentacion 220V / 12V, 2 AH	13	12
fuente de alimentacion con cargador de bateria	Fuente Alimentacion 220V / 12V, con cargador 2 AH	44	40
cerradura electromagnetica 300 Kg	Cerradura electromagnetica alta calidad	76	69
cerradura electromagnetica 60 Kg	Cerradura electromagnetica alta calidad	55	50

VALORES EN DOLARES USA

LOS VALORES NO INCLUYEN EL IVA

PLAZO DE ENTREGA: DE 3 A 10 DIAS SEGÚN PRODUCTO